



TITAN MW

GRADE2 EN50131

Détecteur double technologie (IR+MW)

Description

TITAN MW est un détecteur double technologie (IR + micro-onde). L'infra-rouge et les micro-ondes peuvent être utilisables ensemble séparément. Leur sensibilité peut être ajustée.

TITAN MW a une meilleure sensibilité aux fausses alarmes grâce à la fonction "action triple".

Le détecteur est également équipé d'une compensation de température adaptative.

En option, il peut être livré avec un support pour montage mural ou au plafond.

Spécifications Technique et Environnement

Portée (IR) de 1.5 à 15m

Portée (MW) de 5 à 15m (ajustable)

Angle de Couverture (IR)..... 90°

Zones Détection 54

Hauteur d'installation 1.5m - 3.6m (recommandé 2.1m)

Immunité de la lumière blanche..... 4000 lux

Immunité Electrostatique..... 8 kV

Immunité RF 10V/m/80MHz-2GHz

Immunité animaux jusqu'à 12 kg

Fréquence Détection (MW)..... 10.525Ghz (X-BAND)

Emission (MW) +13 dB E.I.R.Ptyp

Vitesse de détection (IR).... 0,2m/s - 3,5m/s

Température de fonctionnement de -20 à + 50°C

Tension de fonctionnement (IR)..... +9 V DC à +18 V DC

Poids ~ 137g

Dimensions 66 x 132 x 60mm



Information Emballage

• Boîtes d'emballage - 70 unités TITAN MW, dimensions 560 x 362 x 320 mm

Produit Compatible

- Bracket - Support pour montage mural
- ECLIPSE series - Centrale alarme

Information Contact